

Schachtrahmenhebeprogramm und Zubehör

Schachtabsperrplatte

Sie verhindert, dass Schutt, Werkzeuge, etc. in den Kanalschacht fallen sowie das konzentrierte Ausströmen von flüchtigen Stoffen. Die Gummimanschette am Rand gewährleistet eine gute Anpassung und die Schnellverschlüsse ermöglichen eine zügige Arbeitsweise. Kein unnötiges Einsteigen in den Schacht und das Verhindern der Kanalverschmutzung schützt auch vor Folgeschäden.



Technische Daten:

Außen-Ø (ca.): Metallteil- 620 mm
 Ø: 550 mm
 Gewicht (ca.): 9 kg

Aluminium-Schachtabsperrplatten ASP-600 und ASP-800

Mit wenigen Handgriffen lässt sich dies leichte und trotzdem stabile Absperrplatte im Schachtkonus von allen runden Abwasserkontroll- und Hydrantschächten mit ca. 600 mm Ø einsetzen und durch zwei über der Platte angeordneten Spannpratzen sicher befestigen. Durch den nach oben um 300 mm verlängerten Haltebügel samt Spannachse und Kurbel lässt sie sich besonders leicht und bequem handhaben.



Für Schächte LW 600 mm

Technische Daten:

Aluminiumbauweise
 Spannbereich (ca.): 560-640 mm
 Gewicht (ca.): 7,5 kg

Auch als 800 mm Ø - Ausführung erhältlich.



Für Schächte LW 800 mm

Technische Daten:

Aluminiumbauweise
 Spannbereich (ca.): 760-840 mm
 Gewicht (ca.): 11 kg



Schössersmühlenweg 38 • D-07607 Eisenberg
 Telefon +49 (0) 36691/60 426 • Fax 60 427
info@brandl-spezialmaschinen.de
www.brandl-spezialmaschinen.de
www.youtube.com/brandlspezial