

# Dreifachrüttelplatte BPV 3HT

## (Zapfwellenantrieb)

Verdichtung von grobkörnigen Böden - eng und weitgestufte Sand-Kiesgemische Gruppe SE/SW/SI dynamischer PDV mit Zorn ZFG-3000 Verdichtungsergebnisse: Evd  
1. Übergang 58,9 MN/m<sup>2</sup>  
2. Übergang 64,5 MN/m<sup>2</sup>



### BRANDL HARDOX® - POWER

Über Zapfwelle angetriebener hydraulischer Dreifachplattenverdichter für Schlepper und Kommunalfahrzeuge, System BRANDL/BOMAG.

Hydraulikaggregat BHA 25 mit Zentralförderpumpe

Zapfwellenantrieb 1000 U/min,  
Doppelfiltersystem, großer Ölkühler

Zapfwelle kundenseitig

Plattenunterteile aus verschleißfestem HARDOX® 450

Breite standard 2590 mm, optional auf Anfrage

optional:

- spurverzahnte Plattenunterteile aus HARDOX® 450  
Breite 2590/2500 mm
- KFZ Leiste
- Wassersprüheinrichtung
- Wendegetriebe für Front- und Heckanbau

selbstständige Anpassung an die Vorprofilierung

Gewicht ca. 1800 kg

Zentrifugalkraft 3 x 60/80 kN

Frequenz 55/72 Hz

für Trägergeräte ab 4,5t Eigengewicht + KG

mit Aushubkraft > 2,8t

Geräteaufnahme über 3-Punkt KAT 2/3