

# Bankettverdichter BPV 1HS

## Ausführung 2 (mit Knickgelenk) Arbeitsbereich bis 2200 mm



### BRANDL HARDOX® - POWER

hydraulisch angetriebener Einfachplattenverdichter für Radlader, Schlepper, Kommunalfahrzeuge  
System BRANDL/BOMAG

Arbeitsbereich bis 2200 mm, einseitig nach rechts oder links hydraulisch telekopierbar  
Klappgelenk mit mechanischer Tiefenverstellung  
Absenktiefe/Arbeitstiefe bis ca. 600 mm

Plattenunterteile aus verschleißfestem HARDOX® 450  
Breite standard 850 mm  
optional HARDOX® 450 dreiteilig 150/550/150 mm

Neigungswinkel variabel bis 2 x 15 Grad  
selbstständige Anpassung an die Vorprofilierung  
Zentrifugalkraft 60/80 kN, Frequenz 55/72 Hz  
Gewicht ca. 1300 kg  
Ölbedarf 50 Liter/200 bar  
plus separate Leckölleitung mit Staudruck <2bar  
direkt in den Tank des Trägergerätes

für Trägergeräte ab 6t Eigengewicht  
und Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)  
Geräteaufnahme durch kundenseitigen Geräteträger  
bzw. Schlepper 3-Punkt