

Bankettverdichter BPV 1HSK

Ausführung 3 (mit Kehrmaschine)
Arbeitsbereich bis 1500 mm



BRANDL® - POWER Anbauüttelplatte

hydraulisch angetriebener Einfachplattenverdichter
mit vorlaufender Kehrmaschine
für Radlader, Schlepper, Kommunalfahrzeuge
System BRANDL/BOMAG

Arbeitsbereich bis 1500 mm, einseitig nach rechts oder
links hydraulisch telekopierbar

Gewicht ca. 1600 kg

Plattenunterteile aus hoch verschleißfestem Stahl HB 450
Breite standard 850 mm

optional dreiteilig 150+550+150 mm schraubbar

Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar.

Neigungswinkel variabel bis 2 x 15 Grad
selbständige Anpassung an die Vorprofilierung
Absenktiefe/Arbeitstiefe bis ca. 350 mm
Zentrifugalkraft 60/80 kN, Frequenz 55/72 Hz

vorlaufende Kehrmaschine 1800 mm breit
alle hydraulischen Funktionen (Verdichten/Kehren/
Schwenken) getrennt und gemeinsam möglich

Ölbedarf mind. 64 Liter/200 bar
separate Leckölleitung mit Staudruck <2bar für
Trägergeräte ab 6t Eigengewicht
und Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)
Geräteaufnahme durch SW-Aufnahme