

Doppelrüttelplatte BPV 2H



Verdichtung von
grobkörnigen Böden
eng und weitgestufte
Sand-
Kiesgemische
Gruppe SE/SW/SI



BRANDL® - POWER Anbaurüttelplatten

hydraulisch angetriebener Doppelplattenverdichter
für Radlader, Schlepper, Kommunalfahrzeuge
System BRANDL/BOMAG

Plattenunterteile aus hoch verschleißfestem Stahl HB 450
Breite standard 1720 mm, optionale Breiten auf Anfrage
Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar.

optional:

- spurverzahnte Plattenunterteile
- Seitenverschiebung rechts/links
- Wassersprüheinrichtung

selbständige Anpassung an die Vorprofilierung

Gewicht ca. 1100 kg

Zentrifugalkraft 2 x 60/80 kN

Frequenz 55/72 Hz

Ölbedarf 50-70 Liter/200 bar

plus separate Leckölleitung mit Staudruck <2bar
direkt in den Tank des Trägergerätes

für Trägergeräte ab 3,5t Eigengewicht
mit Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)

Geräteaufnahme durch SW-Aufnahme oder
FEM Aufnahme bzw. Schlepper 3-Punkt