

Dreifachrüttelplatte BPV 3H

traktorhydraulischer Antrieb



Verdichtung von
grobkörnigen Böden
eng und weitgestufte
Sand-Kiesgemische
Gruppe SE/SW/SI



BRANDL® - POWER Anbaurüttelplatten

hydraulisch angetriebener Dreifachplattenverdichter
für Schlepper und Kommunalfahrzeuge
System BRANDL/BOMAG

Plattenunterteile aus hoch verschleißfestem Stahl HB 450
Breite standard 2590 mm, optionale Breiten auf Anfrage
Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar.

optional:

- Seitenverschiebung rechts/links ca. 500 mm
- spurverzahnte Plattenunterteile
- Kfz-Leiste
- Wassersprüheinrichtung
- Zusatzkühler

selbständige Anpassung an die Vorprofilierung

Gewicht ca. 1500 kg

Zentrifugalkraft 3 x 60/80 kN

Frequenz 55/72 Hz

Ölbedarf 70 Liter/200 bar

plus separate Leckölleitung mit Staudruck < 2bar
direkt in den Tank des Trägergerätes

für Trägergeräte ab 4t Eigengewicht ggf. + KG
mit Aushubkraft > 3t

Geräteaufnahme über 3-Punkt KAT 2/3